

ChargeMaster 24/12-3



Artikel-Nr.: 44020120

Strom, auf den Sie sich verlassen können

- 3-Stufige+-Ladetechnik für einen schnellen und vollständigen Ladevorgang.
- Sicheres und vollständiges Laden aufgrund der standardmäßig enthaltenen Sicherheitsmerkmale.
- Die Speicherfunktion verhindert eine Überladung bei instabiler Stromversorgung.
- Übersichtliches Kontrollpanel.
- Einfache Installation.
- Eingebaute System-Funktionalität (MasterBus) in Kombination mit anderen Mastervolt-Produkten.

Immer auf Kurs mit Mastervolt...

Mastervolt ebnet den Weg für ein System ohne Schwachstellen und garantiert Ihnen die zuverlässigste und leiseste Stromversorgung. Ob für Freizeit- oder beruflichen Zwecken, mit Mastervolt haben Sie kontinuierlichen Strom, auf den Sie sich jederzeit verlassen können... Die Power für mehr Unabhängigkeit.

ChargeMaster Batterieladegeräte

Mit dem ChargeMaster, mit dem der Anschluss und das Laden überall auf der Welt möglich ist, können Sie Ihre Batterie maximal nutzen. Der ChargeMaster von Mastervolt garantiert ein schnelles und vollständiges Laden Ihrer Batterien, egal, wo Sie sich gerade befinden. Dank seiner kombinierten Funktionalität kann der ChargeMaster mehrere Batteriebanken gleichzeitig laden. Darüber hinaus lassen sich alle ChargeMaster problemlos an ein MasterBus-Netz mit nur einem Kabel und einem Anschluss anschließen. Sie verfügen außerdem über die Option, Ihr System von einem zentralen Ort aus, lokal oder aus der Ferne zu überwachen, zu konfigurieren oder zu kontrollieren. Der ChargeMaster ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, so dass Sie garantiert das ideale Batterieladegerät für jede Situation und Anforderung haben.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Ausgangs-Nennspannung	24 V
Ladestrom insgesamt	12 A
Anzahl der Batterieausgänge	3
Ladestrom zweiter Ausgang	12 A
Ladestrom dritter Ausgang	12 A
Batteriekapazität	24-120 Ah
Eingangs-Nennspannung	120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
AC Anschluss	2-Meter-AC-Kabel
Versorgung Ihres Systems ohne Batterie	ja
Display/Anzeige	LED-Display
Abmessungen, HxBxT	234 x 132 x 60 mm 9,2 x 5,2 x 2,4 inch
Gewicht	1,8 kg 4,0 lb
Befestigung	4x Schraube
Zertifizierungen	CE, ABYC A-31, SAE J1171/ISO 8846 ignition protected

Technische Spezifikationen

Ladekennlinie	IUoUo, automatisch 3-Stufig+ für Gel-/AGM-/Nasszellen-/Lithium Ionen
Ladespannung Bulk	28,8 V
Ladespannung Absorption	28,5 V
Absorption Zeit	4 Stunden
Ladespannung Float (Nasszellen-Batterien)	26,5 V
Ladespannung Float (gel/AGM Batterien)	27,6 V
Temperaturausgleich	-60 mV/ °C -33 mV/ °F
Spannungsausgleich	automatisch
Gleichstromverbrauch	< 2 mA
Verbrauch bei Vollast (230 V AC)	435 W
Current Control-Funktion	nein
Leistungsfaktor-Regulierung	>= 0,98
Temperaturbereich (Umgebungstemp.)	-25 °C bis 60 °C, Absenkung > 25 °C -13 bis 140 °F
Kühlung	Variolüfter
Geräuschpegel	< 52 dBA bei 1 mtr
Schutzgrad	IP23
Schutzvorrichtungen	Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung

MasterBus-Kompatibilität

ja

CSI/DC-Alarm

ja, bei Verwendung eines potentialfreien Kontakts (Art.-Nr. 77030500)