



- 技术要求**
- 1、安装形式Install type : 顶装式top-loading ;
 - 3、工作温度working temp : 150°C ;
 - 4、工作压力working pressure : 1.0MPa ;
 - 5、触点容量Contact rating : 70w ;
 - 6、最大电压Voltage Max : 240VAC/200VDC ;
 - 7、防护等级explosive-proof grade: IP68
 - 8、适用介质Applicable medium:油、水 Oil or Water

4	UQK-652-C-8-03-00	浮球总成	Float Assembly	1	Assembly				
3	UQK-652-C-8-01-9	联接法兰	Flange	1	304				
2	UQK-652-C-8-02-00	顶装开关总成	Switch Assembly	1	Assembly				
1	UQK-652-C-8-01-00	接线盒总成	Terminal block	1	Assembly				
NO.	DWG.NO.	名称	NAME	QTY	牌号	标准号	单重	总重	备注
序号	图号			数量	材料	MATERIAL	重量	WT.	NOTE
浮球液位控制器 Float Level Controller 顶装防爆型 Top with explosion-proof type									
变更文件号 签名 日期 设计 钱志娟 标准 制图 朱本民 审核 校对 丁胜兵 工艺 钱志娟 日期 13.08				图样标记 重量 比例 1:2		材料: 组合件 Assembly MATERIAL			
UQK-652-C-B-1050									
共 页				第 页					