


接线图 CONNECTION



南京金陵船厂  
船名: 64000DWT  
船号: JLZ9110415/16  
提供LR证书

电缆外径: 8-10.5mm

序号	L	L1	数量 (台/艘)
1	700	200	11
2	500	200	1
3	400	200	3
4	200	100	3
5	400	100	2
6	500	100	2
7	600	100	2
8	1100	100	1
9	1300	100	1
10	2100	100	1

技术要求

1. 控制范围: 10-40mm 安装位置: 顶装
2. 工作压力 (容器内液压)  $\leq 1.0\text{MPa}$
3. 工作温度 (容器内液温)  $\leq 120^\circ\text{C}$   
介质比重  $800-1200\text{kg/m}^3$
4. 触点容量: AC 220V 1.5A
5. 保护等级: IP66
6. 法兰标准符合 10080 GB2506-2005
7. 试验装置安装接口必须密封。
8. 焊缝高度 2mm

Technical requirement

1. Control range: 10-40mm, install the position: vertical
2. Working pressure (in vessel hydraulic pressure):  $\leq 1.0\text{MPa}$
3. Working temperature (in vessel fluid warm):  $\leq 120^\circ\text{C}$ , specific gravity of medium  $800-1200\text{kg/m}^3$
4. Contact of power supply: AC 220V 1.5A
5. Protective classification: IP66
6. The flange standard conforms to 10080 GB2506-2005
7. The testing equipment installs the connection to have to seal.
8. welded joint highly 2mm

序号	NO.	图号	名称	数量	材料	备注
1	00K-652-C-01		连接盒 Junction box	1	组合件 ASSEMBLY	Z1107
2	00K-652-C-18		垫圈垫片 NUT	1	IC-1381971	
3	00K-652-C-17		橡胶密封件 Packing	1	Rubber	
4	00K-652-C-02		试验端子 Terminals	1	组合件 ASSEMBLY	
5	00K-652-C-2-04		试验装置 housing	1	组合件 ASSEMBLY	
6	00K-652-C-05		法兰 Flange	1	IC-1381971	
7	00K-652-C-06		浮杆 Stem	1	IC-1381971	
8	00K-652-C-15		固定盖 Stopper	2	IC-1381971	
9	00K-652-C-11		浮球 Float	1	IC-1381971	

设计	审核	工艺	标准号	签名	年月日	比例	重量	共 张	第 张

标记	分区	更改文件号	名称	比例	重量	共 张	第 张

浮球液位控制器  
(带试验装置)

U0K-652-C-2

组合件

南通世菱船舶机械有限公司  
NANTONG SHI LING SHIP MACHINERY CO.,LTD.